



Campionatori a flusso Costante

BRAVO Basic

Caratteristiche principali:

- Ampia gamma di flussi
- Flusso linearizzato esente da pulsazioni
- Contatore volumetrico incorporato
- Programmazione con temporizzatore settimanale
- Pulsante di start manuale
- Termometro digitale
- Conforme alla normativa EN12919:2000

Bravo da oltre vent'anni è sinonimo di campionatore sicuro, preciso ed affidabile.

Bravo Basic è la versione economica e pratica della serie di campionatori portatile a flusso costante idonei per prelievi di polveri e gas in camino ed in ambiente.

E' dotato di un temporizzatore di tipo settimanale a cristalli liquidi che permette di programmare le accensioni e spegnimenti della pompa.

Un termometro digitale mostra la temperatura dei gas misurata nel contatore volumetrico.

Il flusso di campionamento viene impostato e letto attraverso due flussimetri a galleggiante.



Un vacuometro posto sul pannello fornisce il valore di intasamento del dispositivo collegato, e permette di testare la tenuta pneumatica.

E' disponibile con 3 differenti tipologie di pompa, due rotative a palette ed a membrana.

Caratteristiche Tecniche

	Bravo Basic M	Bravo Basic R	Bravo Basic H
Campo d'impiego	0.1 - 35 l/min	0.2 - 35 l/min	1 - 60 l/min
Portata a bocca libera	40 l/min	50 l/min	100 l/min
Pompa utilizzata	A membrana	Rotativa a palette	Rotativa a palette
Contatore volumetrico	3 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h
Alimentazione	220 Vac 50 Hz		
Dimensioni mm (b x p x h)	280 x 320 x 305		
Peso kg	11	11	14
Codice articolo	AA99-000-0020SP	AA99-000-0040SP	AA99-000-0030SP